



ООО "Автоматизированные системы безопасности"
Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы 33

ПН-СБ: с 9:00 до 19:00

Наш сайт: www.spv-cr.ru

e-mail: spv-cr.ru

skype: spv-cr

Прайс-лист

Моб. Тел. +7 978 838 14 44

Наименование изделия	Описание*	Розница
Домофоны серии "Erlutus"		
Erlutus Ep - 2231 	Технические характеристики Erlutus EP-2231: Общие характеристики: Тип Цветной видеодомофон с антивандальной вызывной панелью, Экран, Тип LCD, Диагональ 7", Формат 16:9, Разрешение 800x600, Яркость 300 кд/м2, Подключение вызывных панелей до 2, Параллельное подключение мониторов до 2, Электропитание внешний источник питания 13.5V/1.5A, Энергопотребление <6W, Рабочая температура -15°C...+55°C, Рабочая влажность 10%-90%, Габариты 220x146x24.5 мм, Вызывная панель, Тип антивандальная, Матрица обработки видеосигнала 1/4 CMOS, Угол обзора 80°, Управление электрическим замком есть, Способ монтажа накладная/врезная, Габариты 160x70x26 мм, Комплектация: Цветной монитор, Антивандальная вызывная панель, Адаптер питания от сети 220 В, Руководство пользователя на русском языке, Монтажный комплект.	8925
Erlutus Ep - 2232 	Технические характеристики Внутренний домофон 9 дюймовый (22.5 см) цветной ЖК TFT монитор. Разрешение: 800 x 600. Яркость: 200 кд/м. Время отключения: Наблюдение 3 минуты, Разговор 1 минута. Сигнал вызова: Дверной колокольчик. Поддержка SD карт до 32 Гб Регулировка громкости. Регулировка яркости. Аудиовидеовыходы - 2 шт. Электропитание: 13.5В (пост. тока). Температура эксплуатации: - 10 / +55С. Сигнал вызова: Дверной колокольчик. Откидывающаяся ножка для настольной установки. Внешние размеры: 262x170x25.5 мм. Пульт ДУ. Вызывная панель Встроенный микрофон. Угол обзора - 53 градуса по горизонтали. Антивандальное исполнение. Энергопотребление: Рабочий режим: 2Вт. Электропитание: 12В (пост. тока), от монитора. Длина провода для подключения к монитору - 4,5м. Ночная подсветка: ИК до 1 метра. Температура эксплуатации: - 35 / +55С. Внешние размеры: 160x70x26 мм. Комплектация 9 дюймовый цветной ЖК TFT монитор - 1 шт. Вызывная панель с камерой - 1 шт. Блок питания от сети 220В - 1 шт. Провод аудио-видео (А/В) - 2 шт. Соединительный провод (4,5 м) - 1 шт. Кронштейн для настенного крепления монитора - 1 шт. Комплект крепежа вызывной панели - 1 шт. Пульт ДУ - 1 шт. Инструкция на русском языке - 1 шт. Источник: В интернет-магазине Domofons.info Вы можете купить видеодомофон цветной с записью Erlutus EP-2232 по цене 9900 рублей. Доставка по Москве и всей России!	11130
Erlutus Ep 2233 	Внутренний домофон: 7 дюймовый цветной ЖК TFT монитор. Разрешение: 800 (Ш) x 480 (В). Яркость: 200 кд/м. Время отключения монитора: 1 минута. Сигнал вызова: 9 мелодий. Регулировка громкости. Регулировка яркости. видеовыходы - 1В (п) Электропитание: 13.5В (пост. тока). Температура эксплуатации: -10С / +50С. Ультра тонкое исполнение и настенный монтаж. Внешние размеры: 240 (Д) X 114 (Ш) X 12.1 (В) мм. Входная панель: Встроенный микрофон. Угол обзора - 53 градуса по диагонали. Антивандальное исполнение. Энергопотребление: Рабочий режим: 2Вт. Электропитание: 12В (пост. тока), от монитора. Длина провода для подключения к монитору - 3м. Ночная подсветка: ИК. Температура эксплуатации: -10С / +55С. Внешние размеры: 43.2 (Д) X 29.3 (Ш) X 14.0 (В) мм. Комплектация :Монитор Вызывная панель Детали домофонные от вызывной панели кронштейн для монитора Инструкция Адаптер питания Провода соединительные Монтажные винты	9450
Erlutus Ep-2283 	Видеосвязь без сема трубки (handsfree). Автоматическая индикация вызова. Двухсторонний видеопереговор. Вызывная видеопанель с ИК подсветкой до 1м. Аудио/видео выходы. параллельное подключение до 3-х видеодомофонов. ручное управление режимами "пугание" и "тревога", автоматическое управление дверным замком, возможность подключения блока памяти изображений. Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком дисплей: черно-белый, питание: AC 110V-240V, габариты: 225x70x52mm. Комплектация: монитор, вызывная панель, крепление, шнур.	5040
Erlutus Ep - 2291 	Erlutus EP-2291 Видеодомофон - Экран :: 8 " TFT LCD, Поддержка Карт памяти до 32 Гб (SDHC) Экран :: 8 " TFT LCD, (Разрешение : 800 X 600) Яркость :: 200 кд/м Сигнал вызова : Дверной колокольчик Время отключения : Разговор 1 мин, Наблюдение 1 минута Регулировка громкости, яркости Аудиовидеовыходы Поддержка Карт памяти до 32 Гб (SDHC) Электропитание : 13.5 V Пульт дистанционного управления Откидывающаяся ножка для настольной установки Температура эксплуатации :: -10 до +55С размеры :: 224 X 162 X 38.5 Наружная видеопанель : Встроенная Видеокамера Встроенный микрофон Угол обзора :: 53 гр. Энергопотребление : 2Вт Электропитания : 12 V от монитора Ночная подсветка : ИК Длина провода к монитору :: 5 м Комплектация : Монитор Наружная вызывная панель Соединительный кабель Пульт ДУ Кронштейн для монитора Адаптр питания Аудиовидеокабель :: 2 шт Монтажный набор Инструкция на русском языке	10815
Erlutus Ep-2296 	Erlutus EP-2296 Видеодомофон - Антивандальная пыли-влага защищенная вызывная панель LCD экран :: Цветной, 7" Соотношение сторон :: 16:9 разрешение :: 800x480 Габариты панели (врезной вариант): 151x50x48 мм . Тип сенсора камеры: CMOS Угол обзора :: 80° Горизонтальное разрешение :: 380 твл Система сигнала: PAL(638x582)/NTSC(512x492) Питание DC 13.5 В (от видео домофона). Температура эксплуатации: -15°C + 55°C Соединительный кабель (3 м) Вход 4-х проводной 1В, 75 Ом. Параллельное подключение до 2-х видеодомофонов. Встроенная память на 20 фото, возможность подключения дополнительного монитора, панель с ИК-подсветкой управление электрозамком с вызывной панели возможность установки панели врезным или накладным способом Вес :: 1,26 кг Комплектация :: внутренний монитор с настенным креплением наружная вызывная панель с комплектом креплений и козырьком комплект метизов инструкция по установке и эксплуатации	8925
Erlutus Ep-2297 C 	Тонкий корпус LCD монитор :: 8" Разрешение :: 800x600 Яркость : 200Кд/м. Время Наблюдения 3 мин Время Разговора :: 1 мин. Угол обзора :: 72 град. Формат фото : JPEG Режим: Цифровая фоторамка. Звончок : Дверной колокольчик. Совместим с картами памяти SDHC от 4Gb до 32 Gb. Параллельное подключение до 2-х видеодомофонов. Автоматическое управление дверным замком. Соединительный кабель :: 2 м. Питание :: DC 13 В (от видеодомофона). Ночная подсветка : ИК Видеокамера : Встроенная CCD. Внешние размеры : 120x40x26. Комплектация : Монитор Наружная вызывная панель Соединительный кабель Кронштейн для монитора Сетевая кабель (от монитора) 1шт. Монтажный набор 1шт. Инструкция на русском языке. Пульт управление 1 шт. Гарантийный талон 1 год	10815
JK-843T 	Технические характеристики: Видеосенсор CMOS, разрешение 300.000 пикселей Угол обзора 102 градуса Дисплей 2.8" Диаметр возможного отверстия в двери от 14 до 50 мм Возможная толщина двери от 37 до 105 мм Размеры внутреннего блока 65x100x20 мм Размеры наружного блока 65x50x17 мм Допустимая карта памяти: micro SD (можно приобрести отдельно) Питание от Li-и аккумулятора 1000 mAh Комплект поставки: Внутренний блок видеоглазка с монитором Наружная камера с датчиком освещенности и подсветкой Удлиненная внутренняя втулка (для монтажа в толстые двери) Кронштейн крепления Винты крепления Аккумулятор Зарядное устройство для аккумулятора Инструкция с руководством по установке на русском языке	3 600,00
JK-835TF 	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габариты комнатного монитора: 80x110x18 мм Габариты вызывной панели: d-50мм Температура эксплуатации монитора: -15°C + 50°C ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА LCD монитор (5см) Диагональ: 2" Размеры видимой части: 40x30 мм Разрешение: 176x220 Яркость: 300 кд/м ДОПОЛНИТЕЛЬНО Возможность сохранять до 250 фото КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 шт. внутренний монитор JK-835-T- 1 шт. рамка настенного крепления для монитора- 1 шт. Зарядное устройство- 1 шт. Вызывная панель (глазок)- 1 шт. Аккумулятор 1000 mAh- 1 шт. инструкция по эксплуатации	2 850,00

JK-841T



<p>Дисплей: цифровой, LCD, диагональ 4,3 дюйма (11 см) Разрешение дисплея: 480x234 Система цветности: RGB Форматы изображения: 16:9, 4:3 Сигналы вызова: 16 мелодий, полифония Разрешение видеокамеры: 0,2 мегапикселей Угол обзора видеокамеры: 170° Диаметр отверстия для монтажа: 14,5 мм Толщина входной двери для монтажа: 38 - 90 мм Размер монитора: 137x97x19 мм Размер звонка: 55 мм (диаметр) Размер упаковки: 215x175x70 мм Вес (с упаковкой): 483 г.</p>	<p>2 850,00</p>
--	------------------------



